

技术参数

50和60Hz

型号	最大工作压力		流量			电机		噪音 ⁽²⁾		重量 (不带干燥机) ⁽³⁾	内置干燥机	
	bar(e)	psig	FAD ⁽¹⁾ 最小-最大			功率		dB(A)			ID	IMD
			l/s	m ³ /min	cfm	kW	hp	Pack	Walk-Place	kg		
风冷												
ZT 15	7.5	109	37.7	2.3	80	15	20	69	65	804	YES	NO
	8.6	125	34.5	2.1	73							
	10	145	30.1	1.8	64							
ZT 18	7.5	109	48.7	2.9	103	18	25	71	67	824	YES	YES
	8.6	125	45.8	2.7	97							
	10	145	37.4	2.2	79							
ZT 22	7.5	109	59.1	3.5	125	22	30	73	69	830	YES	YES
	8.6	125	53.7	3.2	114							
	10	145	44.9	2.7	95							
风冷 (ZT) 和水冷 (ZR)						ZR 噪音 ⁽⁴⁾						
ZR/ZT 30	7.5	109	78.6	4.7	167	30	40	66	63	1239	YES	YES
	8.6	125	73.9	4.4	157							
ZR/ZT 37	7.5	109	96.6	5.8	205	37	50	68	65	1285	YES	YES
	8.6	125	92.3	5.5	196							
ZR/ZT 45	7.5	109	113.8	6.8	241	45	60	70	67	1330	YES	YES
	8.6	125	108.8	6.5	231							
ZR/ZT 37VSD	8.6	125	40-99.2	2.4-6.0	85-210	37	50	68	65	1430	YES	YES
ZR/ZT 50VSD	8.6	125	40-130	2.4-7.8	85-275	50	67	70	67			

(1) 运行参数测量按照ISO 1217, 第三版, 附件C-1996

参考工况:

- 绝对进口压力1 bar (14.5 psi)
- 进气温度20°C (68°F)

工作压力:

- 最大压力7.5 bar机型工作压力为7 bar
- 最大压力8.6 bar机型工作压力为8 bar

(2) 噪音测量按照Pneurop/Cagi PN8NTC2, 误差: 3 dB(A)。

(3) 内置干燥机会增加机器重量

(4) ZT风冷机型: +3 dB(A)。

尺寸(mm)

	长	宽	高
Z 15-22	1620	983	1600
Z 30-45	1910	983	1748
Z 37-50 VSD	2320	983	1748